



















# CALACATTA SMOOTH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>RECTIFICADO</b>
	<b>CUERPO / PORCELÁNICO ESMALTADO</b>
	<b>APLICACIÓN / PISOS - MUROS</b>
	<b>AMBIENTE / INTERIOR - EXTERIOR</b>
	<b>USO / RESIDENCIAL - COMERCIAL</b>
	<b>TRÁFICO / MEDIO - ALTO</b>
	<b>ANTIDERRAPANTE / R10</b>
	<b>ABSORCIÓN DE AGUA / &lt; 0.5%</b>
	<b>INSTALACIÓN / TRASLAPE AL 25%</b>
	<b>ESPESOR / 10 MM</b>
	<b>MÓDULO DE RUPTURA / 35N - MM2</b>
	<b>JUNTA BOQUILLA / 2 MM</b>
	<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS / CLASE 5</b>
	<b>PEI (RESISTENCIA AL DESGASTE) / V</b>
	<b>MOHS (RESISTENCIA AL RAYADO) / 7</b>
	<b>RESISTENCIA DE COLOR AL SOL / DIN 51130 - 51097</b>

PAÍS / **ITALIA**

MEDIDA / **80 x 180**

METROS POR CAJA / **2.880**

KILOS POR CAJA / **55.00**

PIEZAS POR CAJA / **2**

VARIACIÓN / **BAJA**

CARAS / **21**

GARANTÍA  
DE CALIDAD



**30 AÑOS\***

\*Esta garantía es aplicable siempre y cuando se instale con el firme correcto y se le de un uso adecuado al piso.

