














MILLELEGGI

SCOTTISH / SELVATICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RECTIFICADO
	CUERPO / PORCELÁNICO ESMALTADO
	APLICACIÓN / PISOS - MUROS
	AMBIENTE / INTERIOR - EXTERIOR
	USO / RESIDENCIAL - COMERCIAL
	TRÁFICO / MEDIO - ALTO
	ANTIDERRAPANTE / R10
	ABSORCIÓN DE AGUA / < 0.5%
	INSTALACIÓN / TRASLAPE AL 25%
	ESPESOR / 10 MM
	MÓDULO DE RUPTURA / 43N - MM2
	JUNTA BOQUILLA / 2 MM
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS / CLASE 5
	PEI (RESISTENCIA AL DESGASTE) / IV
	MOHS (RESISTENCIA AL RAYADO) / 7
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN / DRY = 0,75 - WET = 0,74
	RESISTENCIA DE COLOR AL SOL / DIN 51130 - 51097

MEDIDA
15 X 120

METROS POR CAJA
1.08

KILOS POR CAJA
26.00

PIEZAS POR CAJA
6

VARIACIÓN
SCOTTISH : **BAJA** SELVATICO: **ALTA**
CARAS / 72

GARANTÍA
DE CALIDAD



30 AÑOS