

# BROADWAY CREMA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**RECTIFICADO**



**CUERPO / PORCELÁNICO ESMALTADO**



**APLICACIÓN / PISOS - MUROS**



**AMBIENTE / INTERIOR - EXTERIOR**



**USO / RESIDENCIAL - COMERCIAL**



**TRÁFICO / MEDIO - ALTO**



**ANTIDERRAPANTE / R9**



**ABSORCIÓN DE AGUA / < 0.5%**



**INSTALACIÓN / TRASLAPE AL 25%**



**ESPESOR / 10 MM**



**MÓDULO DE RUPTURA / 43N - MM2**



**JUNTA BOQUILLA / 2 MM**



**RESISTENCIA A LAS MANCHAS / CLASE 5**



**PEI (RESISTENCIA AL DESGASTE) / V**



**MOHS (RESISTENCIA AL RAYADO) / 7**



**RESISTENCIA DE COLOR AL SOL / DIN 51130 - 51097**

MEDIDA / **60 x 120**

METROS POR CAJA / **1.44**

KILOS POR CAJA / **32.00**

PIEZAS POR CAJA / **2**

VARIACIÓN / **BAJA**



\*Esta garantía es aplicable siempre y cuando se instale con el firme correcto y se le de un uso adecuado al piso.